

ワイヤレス地デジチューナー AN-T006 取付説明書

安全上のご注意

- ●安全のため、取り付け・結線作業の前に以下のご注意とこの「取付説明書」をよくお読みのうえ、正 しく作業してください。
- ●お読みになった後はいつでも見られる所(グローブボックスなど)に必ず保管してください。

絵表示について

この取付説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになって います。内容をよく理解してから本文をお読みください。

♠ 警告

この絵表示の記載事項を守らないと、人が 死亡または重傷を負うおそれがあります。

⚠ 注 意

この絵表示の記載事項を守らないと、人が 障害を負ったり、物的損害が発生するおそ れがあります。

絵表示の例



この記号は、注意(警告を含む)をしなければならない内容です。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。




この記号は、禁止(やってはいけないこと)する内容です。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



この記号は、必ず行っていただきたい内容です。

作業をはじめる前に

●取り付ける車のバッテリー電圧を確認する…






●配線作業中は、バッテリーのマイナス側コードをはずす…

ショート事故による感電や、けがの原因となります。

構成部品

本体関係



取付説明書 取扱説明書

2. フィルムアンテナ関係





プラスチッククランパー 一人 3個

取り付け場所について

●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、システムの作動に影響する位置には絶対に取り付けない… エアバッグが正常に作動しないと、万一のとき、事故やケガの原因となります。



●本機を次のような場所に取り付けない…

前方の視界を妨げる場所/シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所/同乗者 に危険を及ぼす場所/エアバッグシステムの作動に影響する場所/運転操作を妨げたり、はずれ たりして、ケガや交通事故の原因となります。

⚠注 意

●雨が吹き込むところなど水のかかるところや、湿気・ほこりの多いところへは取り付けない… 本機に水や湿気、ほこりが混入すると、発火や発煙の原因となることがあります。



●振動の多いところなど、しっかりと固定できないところには取り付けない… はずれて、ケガや事故の原因となることがあります。

●直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところ、また本機の通風穴や放熱部をふさぐ 場所に取り付けない…

本機内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

取り付けの注意

⚠ 注 意

●必ず付属の部品を指定通り使用する…

指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずにはずれ たりして、事故や故障の原因となることがあります。



●車体のボルトやナットを使用して本機を取り付ける場合は、ステアリング、シートレール、 ブレーキ系統、ガソリンタンクなどの重要保安部品は絶対に使用しない… これらを使用すると、制動不能や故障、発火の原因となることがあります。

●車体のビスを使用して取り付けを行うときは、ネジがゆるまないように確実に締め付ける… ネジがゆるみ、事故や故障などの原因となることがあります。



結線の注意

⚠ 警 告

●コード類は、取り付け説明の指示に従い、運転操作の妨げとならないようまとめておく… ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。




●接続コード類は配線は、高熱部を避けて行う… コード類の被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。

●エアバッグシステム装着車に接続コード類の配線をする場合は、システムの作動に影 響する場所に配線しない…

エアバッグが正常に作動しないと万一のとき、事故やケガの原因となります。

⚠ 注 意

●正規の接続をする…





●コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定する… コード類が車体部分との接触によりすり切れてショートし、事故や火災の原因となることがあ ります。



●車体やネジ部分、シートレールなどの可動部に配線をはさみこまない… 断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。



B-CASカードの挿入

I. B-CASカードについて

●カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。


●B-CASカードを挿入しないとデジタル放送が視聴できません。

2. B-CASカードの入れかた

I. エンジンを切り、ACCオフにしてください。

Ⅱ. 本体裏側のフタを はずし、B-CAS カードを指定の方 向に一番奥まで挿 入してください。 (B-CASカード は図のように矢印 が書いてあるほう を上にしてくださ

Ⅲ. B-CASカードを きちんと挿入した 後フタを元通りに 閉じてください。



※B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。 ※ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

フィルムアンテナの貼り付け

$\emph{1}$. 貼り付け上のご注意

●保安基準※に適合させるため、本書をよくお読みになり正しく取り付けてください。

※保安基準とは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第6号に対する、平成15年9月26日付けの運輸省(現、国土交通 省) 令第95号をいいます。

●車室内に貼り付けるアンテナはエアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなることがありますが

●車種によっては貼り付けられない場所があります。その場合は販売店にご相談してください。

●熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不適合ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合には受信感度が極端に低 下します。その場合はお買い上げの販売店に確認してください。

●必ず車内の貼り付け場所に市販のテーブなどでいったんフィルムアンテナを仮止めして、お使いのラジオやテレビにノイズ などが入らないか確認してください。ノイズが入る場合はフィルムアンテナの位置を調節してください。

●フィルムアンテナの透明フィルムやアンブのウラシートをはがした後は、給電端子などに手を触れないでください。 静電気による故障や汗などの汚れで接触不良の原因となります。

●ピラーにフロントエアバッグを搭載している車両には貼り付けることができません。

●フィルムアンテナをフロントウィンドウに貼る場合は必ず指定された位置・寸法内に貼り付けてください。

●フィルムアンテナを折り曲げないように、注意して取り扱ってください。

●作業場所は風が無く、空気中にゴミ、ホコリなどが無い場所を選んでください。

●気温が低い時に作業を行う時は、接着力の低下を防ぐため車内にヒーターやデフロスタースイッチをONにしてフロントウイン ドウを暖めてから作業を行ってください。

●一度貼り付けてからはがすと貼り直しできませんので、必ずコードおよびフィルムアンテナを仮止めしコードの引き回しな どを十分に確認してから貼り付けてください。


次のような場所では映りにくいことがあります

- ●ビルとビルの問
- ●送電線が近くにある場所。
- ●放送局から遠い場所。 ●山かげや木立のかげになる場所。
- ●上空を飛行機が通過または、電車が近くを通過している場所。
- ●自動車、バイク、高圧線、ネオンサインなどが近くにある場所。 ●ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナが近くにある場所。

フィルムアンテナの貼り付け(続き)

2. フィルムアンテナの取り付け準備


フィルムアンテナの貼り付け位置を決め、付属のクリーナー で貼り付ける場所の油脂や汚れ等を拭き取ります。




3. 送受信アンテナエレメント取り付け

送受信アンテナエレメントは貼り直しが出来ないので必ず仮止めして位置を確定させてから全面を貼り付けてください。

- I. エレメントの設置場所を決めます。(下図各ウインドウに貼り付ける例参照)
- Ⅱ. エレメントは3層に分かれ、一番下の乳白色フィルムにはスリットが2本入っています。
- Ⅲ. スリットとスリットの間隔が狭い乳白色フィルム②を剥がしてエレメントを仮止めします。その際リーダー罫Aがお使いのアナログTVアンテナに添うように貼り付けてください。)
- $extbf{N}$. 乳白色フィルムのスリット部から乳白色フィルム①と③を剥がしてエレメントを貼り付けます。




- V. 一番上の透明フィルムの上から樹脂へラなどで丁寧にしごいてウインドに貼り付けてください。(加圧が不足すると透明フィルムをはがす際に、エレメントがはがれたり、断線する恐れがあります。)
- Ⅵ. 一番上の透明フィルムをゆっくりとはがします。




$oldsymbol{4}$. 送受信アンテナ給電部取り付け

I. 送受信アンテナ給電部にある2つの突起部BとCを給電端子の色が変わるDとEに重ねます。




フロントウインドウに貼り付ける例




貼り付け許容範囲について

窓枠から2.5 cm以内が貼り付け許容範囲になります。セラミックラインがある場合はそのラインの上端から2.5 cm以内になります。(セラミックラインの上には取り付けないでください。)



リヤウインドウに貼り付ける例


●お使いのアナログTVアンテナ (エレメント) に添って貼り付けてください。





サイドウインドウに貼り付ける例

●お使いのアナログTVアンテナ (エレメント) に添って貼り付けてください。 -----



送受信アンテナケーブル配線(下図本体の取り付け参照)

- I. 送受信アンテナケーブルを内張りに這わしてください。
- Ⅱ. 送受信アンテナケーブルを這わした後、本体の設置位置を決めてください。(車両の大きさによっては、本体の設置位置がかわります。)
- ${\tt II}$. 送受信アンテナケーブルがたるんだり、緩まないようにプラスチッククランパーを使用してケーブルを固定します。
- Ⅳ.送受信アンテナを地デジチューナー本体にしっかりと差し込みます。

電源コードの配線(下図本体の取り付け参照)


- I. 本体からの電源コードは、金属コードクランパーを使用してコードを固定します。
- Ⅱ.本体からの電源コードを自動車側のカーシガーライターソケットへ挿入し、電源を供給してください。

リモコン受光部の取り付け(下図本体の取り付け参照)

- I. リモコン受光部を貼り付ける場所の汚れをきれいにふき取ってからリモコン受光部を貼り付けてください。
- Ⅱ. リモコン受光部ウラ面のシートをはがして、センターコンソールなどの平らな面に貼り付けてください。
- Ⅲ.リモコン受光部ケーブルをワイヤレス地デジチューナー本体にしっかりと差し込みます。


本体の取り付け

- I. 本体のウラ側の平らな面2箇所に付属のマジックテープを貼り付けます。
- ■. グローブボックスの下およびセンターコンソール側面などの平らな面で運転の妨げにならない場所に貼り付けてください。



接続の方法

$\it 1.$ システムの接続



受付時間 10:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝祭日および当社休日を除く)